

## Eingips-Vorhangprofil mit «maxi»-Laufnut, Norm VS57 *Rail de rideau à encastrer dans le crépi avec écartement «maxi», norme VS57*

**HM-110**

Verwendbar mit Rollgleiter.  
*Utilisable avec rouleur.*

Profil.

Aluminium weiss, Ral 9016      Lagerlängen von 6 m  
*Aluminium blanc, Ral 9016      Longueurs de 6 m*

**Zubehör «maxi»**  
*Accessoires «maxi»*

**Montagezubehör mit 1-Lauf-Träger**  
*Accessoires pour fixation avec support 1 voie*

**Dienstleistungen**  
*Services*

Biegekonstruktionen, Fixmasszuschnitt inkl. Ausbruch und Abdeckband im Profil eingelegt  
*Constructions de cintrage, coupe sur mesure fixe incl. encoche et ruban de protection inséré dans le rail*

**Biegeservice**  
*Service de cintrage*

**Grundriss** (von oben gesehen). Raumseite angeben.  
*Plan au sol* (vue de dessus). Indiquer le côté intérieur.

Radien: ab 150 mm      Sonder-Radien und Winkel nach Skizze  
 Winkel 90° oder nach Ihrer Wahl      *Autres angles, rayons et cintres spéciaux selon schéma*  
 Rayons: à partir de 80 mm  
 Angle 90°, ou à votre choix

Montageanleitung siehe nächste Seite  
 Instruction de fixation voir page suivante

Montage  
Fixation




Das Gips-Schutzband muss immer **vor** der Profilmontage eingeführt werden.  
*Enfilez le ruban de protection crépi **avant** la fixation.*




**Achtung:** Der Ausbruch für die Gleiter muss vor der Montage angebracht werden.  
**Important:** *l'encoche pour les glisseurs doit être faite avant la fixation.*

Montage auf Beton / Fixation sur béton






Diagonal einklicken  
*Cliquez en diagonale*













**Empfehlung:**  
Alle 30–40 cm einen  
Deckenträger einsetzen.  
**Recommandation:**  
Fixation tous les 30–40 cm  
d'un support de plafond.

Montage an heruntergehängte Decken / Fixation sur plafonds accrochés vers le bas



Montage mit Klick-Dübel-Deckenträger an heruntergehängte Decken aus Metall, Holz, Gipskarton etc.  
*Fixation avec support de plafond accrochés vers le bas en métal, bois, plaques carton en plâtre etc.*

	Artikelbezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Code de commande
	<p><b>Eingips-Vorhangprofil «maxi»</b> mit eingelegtem Gips-Schutzband <i>Rondelles intercalaires en plastique pour ruban de protection inséré dans le rail</i></p> <p>Aluminium weiss, Ral 9016 <i>Aluminium blanc, Ral 9016</i></p> <p>Lagerlängen von 6 m <i>Longueurs de 6 m</i></p>	110.20.A
Zuschnitt auf Mass + 20% <i>Coupe sur mesure + 20%</i>		
	<p><b>Profilverbinder V5, Federstahl</b> wird auf dem Rücken des Profils fixiert <i>Raccord de rail V5, acier à ressort</i> <i>Fixation sur le dos du rail</i></p>	11003
	<p><b>Deckenträger, Kunststoff</b> 8 mm Bohrung Ø für Dübel Ø 8 mm, für Schrauben 4.0/4.5 x ... <i>Support de plafond</i> <i>perçage Ø 8 mm pour cheville Ø 8 mm,</i> <i>pour vis 4.0/4.5 x ...</i></p>	11050
	<p><b>Unterlagsscheiben Kunststoff zu Deckenträger 11050 zum Schiften</b> <i>Rondelles intercalaires en plastique pour support de plafond 11050 pour niveler</i> Stärke 1 mm <i>Epaisseur 1 mm</i></p>	11056
	<p>Stärke 2 mm <i>Epaisseur 2 mm</i></p>	11057
	<p>Stärke 5 mm <i>Epaisseur 5 mm</i></p>	11060
	<p><b>Trockenbaudübel 12 x 30 mm, Kunststoff</b> für die Montage auf Gipskartonplatten <i>Chevilles 12 x 30 mm, plastique</i> <i>pour fixation sur plaques de carton en plâtre</i></p>	55981
	<p><b>Ösenroller</b> mit Achse <i>Rouleur à œillet</i> <i>avec axe</i></p>	25287
	<p><b>Ösenroller</b> mit drehbarer Öse <i>Rouleur à œillet</i> <i>avec œillet pivotant</i></p>	25288
	<p><b>Ösenroller</b> mit Haken <i>Rouleur à œillet</i> <i>avec crochet</i></p>	25289

	Artikelbezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Code de commande
--	-----------------------------------	---------------------------------

**Biegeservice**  
*Service de cintrage*

**Grundriss** (von oben gesehen). Raumseite angeben.  
*Plan au sol* (vue de dessus). Indiquer le côté intérieur..



**Radien:** ab 150 bis 200 mm  
*Rayons:* à partir de 120 jusqu'à 200 mm

95110.1

95110.2

**Radien:** bis 500 mm  
*Rayons:* jusqu'à 500 mm

95110.3

**Radien:** bis 1000 mm  
*Rayons:* jusqu'à 1000 mm

Winkel 90° oder nach Ihrer Wahl  
*Angle 90° ou selon votre choix*



**Sonder-Radien und Winkel nach Skizze**  
*Autres angles, rayons et cintres spéciaux selon schéma*

95110.4

Grundrisszeichnung  
Plan au sol




**Bestellangaben**


- Das Profil ist immer von oben gesehen, die Gleitbahn ist unten
- Profile mit Spannriegel-Montage, immer Fenster oder Raumseite angeben
- Radien verstehen sich immer von der **Innenseite** des Profils
- Biegekonstruktionen können bei falschen Massangaben nicht zurückgenommen werden
- Spezial-Bögen nur mit Vorlage 1:1
- Toleranzen von bis zu 3 mm sind nicht ausgeschlossen

**Indications de commande**


- La vue d'un profil est toujours d'en haut, la glissière est en bas
- Profilés pour fixation avec bride verrou, indiquez toujours le côté de la fenêtre ou intérieur
- Les rayons s'entendent toujours côté intérieur du profil
- Nous ne pouvons pas reprendre des cintres, si nous recevons des indications fausses
- Arcs spéciaux seulement avec modèle ou dessin 1:1




**Vermassung: aussen und Sicht von oben**  
**Massification: extérieur et vue de dessus**



**Vermassung: aussen und Sicht von oben**  
**Massification: extérieur et vue de dessus**



**Vermassung: aussen und Sicht von oben**  
**Massification: extérieur et vue de dessus**



Mass a: Ende Profil bis Mitte Radius / Bogen  
Mass b: Mitte Radius bis Mitte Radius  
Mass c: Mitte Radius bis Ende Radius  
Mesure a: fin du rail jusqu'au milieu du rayon  
Mesure b: milieu du rayon jusqu'au milieu du rayon  
Mesure c: milieu du rayon jusqu'à la fin du rail

**Vermassung: aussen und Sicht von oben**  
**Massification: extérieur et vue de dessus**