


Eingips-Vorhangprofil mit «maxi»-Laufnut, Norm VS57  
*Rail de rideau à encastrer dans le crépi avec écartement «maxi», norme VS57*



HM-105 VS57



Vorhangprofil für die Unterputzmontage auf Beton.  
*Rail de rideau pour montage encastré dans le plâtre sur béton.*

Profil.



Aluminium natur eloxiert  
*Aluminium éloxé naturel*


Aluminium weiss, Ral 9016  
*Aluminium blanc, Ral 9016*

Lagerlängen von 4 m und 6 m  
*Longueurs de 4 m et 6 m*

Zubehör «maxi»  
*Accessoires «maxi»*



Montagezubehör  
 mit 1-Lauf-Träger  
*Accessoires pour fixation  
 avec support 1 voie*



Dienstleistungen  
*Services*

Biegekonstruktionen, Fixmasszuschnitt inkl. Ausbruch und Abdeckband im Profil eingelegt  
*Constructions de cintrage, coupe sur mesure fixe incl. encoche et ruban de protection inséré dans le rail*

Biegeservice  
*Service de cintrage*

**Grundriss** (von oben gesehen). Raumseite angeben.  
*Plan au sol* (vue de dessus). Indiquer le côté intérieur.

Radien: ab 80 mm  
 Winkel 90° oder nach Ihrer Wahl  
*Rayons: à partir de 80 mm  
 Angle 90°, ou à votre choix*

Sonder-Radien und Winkel nach Skizze  
*Autres angles, rayons et cintres spéciaux  
 selon schéma*

Montageanleitung siehe nächste Seite  
*Instruction de fixation voir page suivante*

Montage  
Fixation




Das Gips-Schutzband muss immer **vor** der Profilmontage eingeführt werden.  
*Enfilez le ruban de protection crépi **avant** la fixation.*




**Achtung:** Der Ausbruch für die Gleiter muss vor der Montage angebracht werden.  
**Important:** *l'encoche pour les glisseurs doit être faite avant la fixation.*

Montage auf Beton / Fixation sur béton






Diagonal einklicken  
*Cliquez en diagonale*



**Empfehlung:**  
Alle 30–40 cm einen Deckenträger einsetzen.  
**Recommandation:**  
Fixation tous les 30–40 cm d'un support de plafond.

Montage an heruntergehängte Decken / Fixation sur plafonds accrochés vers le bas



Montage mit Klick-Dübel-Deckenträger an heruntergehängte Decken aus Metall, Holz, Gipskarton etc.  
*Fixation avec support de plafond accrochés vers le bas en métal, bois, plaques carton en plâtre etc.*

	Artikelbezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Code de commande
	<b>Eingips-Vorhangprofil «maxi»</b> <b>Rail de rideaux «maxi», à encastrer dans le crépi</b> Aluminium natur eloxiert Aluminium éloxé naturel	105.10
	Lagerlängen von 6 m Longueurs de 6 m	Zuschnitt auf Mass + 20% Coupe sur mesure + 20%
	Aluminium weiss, Ral 9016 Aluminium blanc, Ral 9016	105.20
	Lagerlängen von 4 m und 6 m Longueurs de 4 m et 6 m	Zuschnitt auf Mass + 20% Coupe sur mesure + 20%
	<b>Eingips-Vorhangprofil «maxi»</b> mit eingelegtem Gips-Schutzband <b>Rail de rideau à encastrer dans le crépi «maxi»</b> ruban de protection inséré dans le rail	105.10.A
	Aluminium natur eloxiert Aluminium éloxé naturel	105.10.A
	Lagerlängen von 6 m Longueurs de 6 m	Zuschnitt auf Mass + 20% Coupe sur mesure + 20%
	Aluminium weiss, Ral 9016 Aluminium blanc, Ral 9016	105.20.A
	Lagerlängen von 4 m und 6 m Longueurs de 4 m et 6 m	Zuschnitt auf Mass + 20% Coupe sur mesure + 20%
	<b>Gips-Schutzband Kunststoff, weiss</b> <b>ruban de protection plâtre, plastique, blanc</b> Rollen à 60 m Rouleau 60 m	11055.20
	<b>Profilverbinder V5, Federstahl</b> wird auf dem Rücken des Profils fixiert <b>Raccord de rail V5, acier à ressort</b> Fixation sur le dos du rail	11003
	<b>Deckenträger, Kunststoff</b> 8 mm Bohrung Ø für Dübel Ø 8 mm, für Schrauben 4.0/4.5 × ... <b>Support de plafond</b> perçage Ø 8 mm pour cheville Ø 8 mm, pour vis 4.0/4.5 × ...	11050

	Artikelbezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Code de commande
	<b>Unterlagsscheiben Kunststoff zu Deckenträger 11050 zum Schiften</b> <i>Rondelles intercalaires en plastique pour support de plafond 11050 pour niveler</i> Stärke 1 mm <i>Épaisseur 1 mm</i>	<b>11056</b>
	Stärke 2 mm <i>Épaisseur 2 mm</i>	<b>11057</b>
	Stärke 5 mm <i>Épaisseur 5 mm</i>	<b>11060</b>
	<b>Trockenbaudübel 12 x 30 mm, Kunststoff</b> für die Montage auf Gipskartonplatten <i>Chevilles 12 x 30 mm, plastique</i> pour fixation sur plaques de carton en plâtre	<b>55981</b>

**Biegeservice**  
*Service de cintrage*

**Grundriss** (von oben gesehen). Raumseite angeben.  
*Plan au sol* (vue de dessus). Indiquer la position du profil et le côté intérieur.

	<b>Radien:</b> ab 80 bis 200 mm <i>Rayons:</i> à partir de 80 jusqu'à 200 mm	<b>95105.1</b>
	<b>Radien:</b> bis 500 mm <i>Rayons:</i> jusqu'à 500 mm	<b>95105.2</b>
	<b>Radien:</b> bis 1000 mm <i>Rayons:</i> jusqu'à 1000 mm	<b>95105.3</b>
	Winkel 90° oder nach Ihrer Wahl <i>Angle 90° ou selon votre choix</i>	
	<b>Sonder-Radien und Winkel nach Skizze</b> <i>Autres angles, rayons et cintres spéciaux selon schéma</i>	<b>95105.4</b>

Grundrisszeichnung  
Plan au sol




**Bestellangaben**


- Das Profil ist immer von oben gesehen, die Gleitbahn ist unten
- Profile mit Spannriegel-Montage, immer Fenster oder Raumseite angeben
- Radien verstehen sich immer von der **Innenseite** des Profils
- Biegekonstruktionen können bei falschen Massangaben nicht zurückgenommen werden
- Spezial-Bögen nur mit Vorlage 1:1
- Toleranzen von bis zu 3 mm sind nicht ausgeschlossen

**Indications de commande**


- La vue d'un profil est toujours d'en haut, la glissière est en bas
- Profilés pour fixation avec bride verrou, indiquez toujours le côté de la fenêtre ou intérieur
- Les rayons s'entendent toujours côté intérieur du profil
- Nous ne pouvons pas reprendre des cintres, si nous recevons des indications fausses
- Arcs spéciaux seulement avec modèle ou dessin 1:1




**Vermassung: aussen und Sicht von oben**  
**Massification: extérieur et vue de dessus**



**Vermassung: aussen und Sicht von oben**  
**Massification: extérieur et vue de dessus**



**Vermassung: aussen und Sicht von oben**  
**Massification: extérieur et vue de dessus**



Mass a: Ende Profil bis Mitte Radius / Bogen  
Mass b: Mitte Radius bis Mitte Radius  
Mass c: Mitte Radius bis Ende Radius  
Mesure a: fin du rail jusqu'au milieu du rayon  
Mesure b: milieu du rayon jusqu'au milieu du rayon  
Mesure c: milieu du rayon jusqu'à la fin du rail

**Vermassung: aussen und Sicht von oben**  
**Massification: extérieur et vue de dessus**